

Ficha Técnica

FILTROS HEPA ABSOLUTO, TERMINAL Y V-BANK



Absoluto

Para unidades de recirculación de aire acondicionado o como etapa final de filtración para proteger los filtros HEPA terminales en salas limpias.

Pueden ser utilizado en los entornos más exigentes, desde la industria alimentaria hasta en la elaboración de productos farmacéuticos y en la fabricación de microelectrónica.



Minipleat

Para UTA/UMA de 2 o 3 etapas, como filtro terminal.

Nuestros filtros HEPA Minipleat están diseñados para la filtración terminal en aplicaciones que van desde salas limpias y fabricación de semiconductores hasta la industria alimentaria y en la elaboración de productos farmacéuticos.



V-Bank
Multidiédrico

Los filtros compactos con bolsa rígida con filtrante miniplisado, se utilizan en instalaciones que requieren aire fresco y ultra limpio para proteger contra la contaminación.


Pueden filtrar un alto caudal de aire de hasta 4.250 m³/h.



Ficha Técnica

FILTRO HEPA H13 - Absoluto

Producto	Filtros Absolutos HEPA (H13)
Eficiencia	99.97% (H13) @0.3um
Material del Marco	Acero Galvanizado
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Aluminio
Temperatura Max.	≤ 80°C
Humedad	≤ 100% RH
Grado de Seguridad	UL 900



Dimensiones


Dim.Nominal WxHxD(in)	Dim.Actual WxHxD(mm)	CFM	Caída de Presión Inicial		Caída de Presión Recomendad Final		SKU
			In WG	Pa	In WG	Pa	
11 3/8x23 3/8x11,5	287x592x292	1.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE595287292
12x12x11,5	305x305x292	300	1.0	<280	<2.0	500	HLE3700305
12x23 3/8x11,5	305x592x292	1.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE3100945
12x24x11,5	305x610x292	1.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE3100946
16x20x11,5	400x500x292	1.200	1.0	<280	<2.0	500	HLE400500292
24x20x11,5	610x490x292	1.800	1.0	<280	<2.0	500	H13-242012
23 3/8x23 3/8x11,5	592x592x292	2.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE3100944
24x24x6	610x610x150	1.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE610610150
24x24x11,5	610x610x292	2.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE3700061
24x30x11,5	610x762x292	2.000	1.0	<280	<2.0	500	HLE3100887



Ficha Técnica

FILTRO HEPA H14 - Absoluto

Producto	Filtros Absolutos HEPA (H14)
Eficiencia	99.99% @0.3um
Material del Marco	Acero Galvanizado
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Aluminio
Temperatura Max.	≤ 80°C
Humedad	≤ 100% RH
Grado de Seguridad	UL 900



Dimensiones


Dim.Nominal WxHxD(in)	Dim.Actual WxHxD(mm)	CFM	Caída de Presión Inicial		Caída de Presión Recomendad Final		SKU
			In WG	Pa	In WG	Pa	
24x24x11,5	610x610x292	2.000	<1.1	280	<2.4	600	HLE3100169



Ficha Técnica

FILTRO HEPA H14 - MINIPLEAT

Producto	Filtros Absolutos HEPA (H14)
Eficiencia	99.99% @0.3um
Material del Marco	Acero Galvanizado
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Aluminio
Temperatura Max.	≤ 80°C
Humedad	≤ 100% RH
Grado de Seguridad	UL 900



Dimensiones


Dim.Nominal WxHxD(in)	Dim.Actual WxHxD(mm)	CFM	Caída de Presión Inicial		Caída de Presión Recomendad Final		SKU
			In WG	Pa	In WG	Pa	
24x24x2	610x610x50	607	0.48	120	2.4	600	HLE3201162
24x24x3	610x610x69	607	0.48	120	2.4	600	HLE3201161
48x24x2	1220x610x50	1240	0.48	120	2.4	600	HLE3201163
48x24x3	1220x610x69	1240	0.48	120	2.4	600	HLE3201160



Ficha Técnica

FILTRO V-BANK - MULTIDIÉDRICO

Producto	Filtro Compacto de Bolsas Rígidas Multidiédrico
Cantidad de diédros	4
Eficiencia	95% - F9 (según EN779) - MERV 16 (según ASHRAE 52.2)
Material del Marco	Plástico (ABS)
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Fusión
Temperatura Max.	≤ 80°C
Humedad	≤ 100% RH



Dimensiones

Dim.Nominal WxHxD(in)	Dim.Actual WxHxD(mm)	CFM	Caída de Presión Inicial		Caída de Presión Recomendada Final		SKU
			In WG	Pa	In WG	Pa	
24x24x12	592x592x292	2.000	0.6	155	2.4	600	HL3700061
24x20x12	592x490x292	1.800	0.6	155	2.4	600	HL3700490
12x24x12	287x592x292	1.000	0.6	155	2.4	600	HL3700064

