

Ficha Técnica


FILTRO MULTIDIÉDRO

Producto	Filtro Compacto de Bolsas Rígidas Multidiédrico
Medidas	592 x 592 x 295mm (24"x24"x12") HxWxD
Cantidad de diédros	4
Eficiencia	95% - F9 (según EN779) - MERV 16 (según ASHRAE 52.2)
Material del Marco	Plástico (Poliestireno)
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Fusión
Temperatura Max.	$\leq 70^{\circ}\text{C}$
Humedad	$\leq 100\% \text{ RH}$
Fujo de Aire	1.800 CFM (3.058 m ³ /h)
Caída de Presión Inicial	06 In W.G.
Caída de Presión Recomendada Final	$\leq 600 \text{ Pa}$

Imágenes



Dimensiones




FILTRO MULTIDIÉDRO

Producto	Filtro Compacto de Bolsas Rígidas Multidiédrico
Medidas	592 x 490 x 295mm (24"x20"x12") HxWxD
Cantidad de diédros	4
Eficiencia	95% - F9 (según EN779) - MERV 16 (según ASHRAE 52.2)
Material del Marco	Plástico (Poliestireno)
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Fusión
Temperatura Max.	≤ 70°C
Humedad	≤ 100% RH
Fujo de Aire	1.800 CFM (3.058 m3/h)
Caída de Presión Inicial	06 In W.G.
Caída de Presión Recomendada Final	≤ 600 Pa

Imágenes



Dimensiones



FILTRO MULTIDIÉDRO

Producto	Filtro Compacto de Bolsas Rígidas Multidiédrico
Medidas	592 x 287 x 292mm (24"x20"x12") HxWxD
Cantidad de diédros	4
Eficiencia	F9 (según EN779) - MERV 16 (según ASHRAE 52.2)
Material del Marco	Plástico (Poliestireno)
Sello	Poliuretano
Media Filtrante	Papel de Fibra de Vidrio
Separador	Fusión
Temperatura Max.	≤ 70°C
Humedad	≤ 100% RH
Fujo de Aire	1.000 CFM (1.699 m3/h)
Caída de Presión Inicial	06 In W.G.
Caída de Presión Recomendada Final	≤ 600 Pa

Imágenes



Dimensiones

