

Ficha Técnica

FILTRO PAINT STOP

Producto	Fibra de Vidrio PAINT-STOP
Eficiencia	G3
Media Filtrante	Fibra de vidrio
Grado de seguridad	F1 (DIN 53438) Autoextingible
Temperatura Max.	≤ 180°C
Reutilizable	No
Capacidad de retención	90 – 95 %



Fabricadas a base de finas fibras de vidrio con densidad creciente en dirección a la cara de salida del aire limpio. La cara de entrada de entrada de aire es de color verde (PAINT-STOP) y la salida de aire limpio es de color blanco.

Dimensiones

Tipo de filtro	Dim.Actual WxHxD	Espesor (mm)	Peso (gr/m2)	Velocidad del aire (m/s)	Flujo de aire nominal (m3/h)	Caída de Presión Inicial (Pa)	Caída de Presión Final (Pa)	SKU
Rollo 75	20mx0.75m	60	230	1.05	2.780	15	250	F-P-269632
Rollo 100	20mx1m	60	230	1.05	2.780	15	250	F-P-629077



Ventajas

- Sin silicona
- Baja caída de presión inicial
- Resistente a altas temperaturas

Aplicaciones

- Filtración Industrial
- Cabinas y Hornos de Pintura

